Redskap

Innhold

HD Skuffe 3
Planeringsskuffe 4
Lettmasse skuffe 5
Universalskuffe 6
Slodd 7
Slodd HD 8
Pallegaffel 9
Pallegaffel Hydraulisk 10
Storsekksløfter. 11
Steingreip 12
Graverarm 13
Skuffer 14
Beltegravere 15
Jordbor 16
Sideutmater 17
Matrix, asfaltutlegger 18
Tilhenger med 3-veis tipp 19
Tiltadapter 20
Snøfres 1200 G 21
Snøfres 1500 P 22
Feiemaskin 23
Feiemaskin 24
Feiekost rund 25
Skyvekost 26
Høytrykksvasker 27
Snøskjær 28
V-Plog 29
Sandspredерskuffe 30
Gressklipper 31
Jordfres 32
Beitepusser 33
Stubbfres 34
Flishugger 35
Kombispyd 36
Rundballespyd 37
Silogreip 38
Skuffe med greip 39
Skuffe med greip 40
Silogreip 41
Rundballegrip 42
Ridebanejevner 43

Symboler for redskapsalternativer

- EKSTRA HYDRAULIKKUTTAK FORAN
- OLJEKJØLER
- HØYKAPASITETSHYDRAULIKK
- HYDRAULIKKUTTAK BAK
- PENDELLÅS
- MOTVEKTER BAK
- MOTVEKTER FORAN
- ELUTTAK PÅ LØFTEBOM
- DRIVKRAFTSFORDELER
- DRIVKRAFTSFORDELER STEG 2
- SVINGBART SETE
- RYGGEALARM
- TELESKOPBOM
- PARALLELLFØRING

Redskap som er kompatible med s7240 passer også til tidligere modeller a7236 og a7545.

Norcar Multi Faster Hydraulikkobling.

Meget kompatibel Kompatibel

HD Skuffe

HD skuffene er tilpasset og konstruert for krevende materialflytting og lasting. Konstruksjonen og volumet er lagd for å få en maksimal og trygg bruk selv med tungt materiale på respektive maskinmodeller med hensyn til deres tipplastverdi.

Skuffene har 15 mm kraftige skjærstål og skuffenes underside har 10 mm kraftige sliteplateinnlegg.

HD skuffens utforming med bøyde sideplater med slippvinkel mot bakvegg gjør at den har meget bra inntrengingsevne selv i grovt og tungt materiale.

	8000248	8000069	8000070	8000253
Bredde (cm)	90	105	120	140
Høyde (cm)	42	42	50	55
Lengde (cm)	57	57	64	74
Vekt (kg)	76	60	88	128
Volum (l)	100	120	240	340

8000248	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000069	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000070	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000253	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Planeringsskuffe

Kraftig planeringsskuffe. Utmerket sikt til skuffespissen pga sin lavtbygde konstruksjon og lange bunn. 12 mm skjærstål i både fram- og bakkant gir eff ektiv planering og skjærer bra, selv i hardt materiale.

	8000501	8000502
Bredde (cm)	120	150
Høyde (cm)	47,5	47,5
Lengde (cm)	105,5	105,5
Vekt (kg)	150	175
Volum (l)	300	390

Bunnen er forsterket med langsgående sliteplater.

8000501	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000091	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Lettmasseskuffe

Skuffe med stort volum tilpasset lettere masse som snø, jord, torv eller flis. Skuffens konstruksjon med bøyde sideplater og slippvinkel mot bakkant garanterer en enkel og fullstendig tømming av alle typer av masse. Høy bakkant på skuffen gjør at massen ikke faller bakover. Det forsterkede skjærbrettet tåler tøff bruk.

	8000090	8000091	8000254
Bredde (cm)	105	120	150
Høyde (cm)	58	67	71
Lengde (cm)	70	85	88
Vekt (kg)	105	105	128
Volum (l)	240	430	620

8000090	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000091	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000254	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Universalskuffe

En såkalt 4-i-1 skuff som passer for de fleste oppgavene, kan åpnes hydraulisk og brukes som doseringsblad, for å gripe steiner, dosere masse og som vanlig skuffe. Frontpartiet felles opp av 2 stk dobbeltvirkende hydraulikksylindere montert på baksiden av skuffen. En fordel med at bunnen åpnes er at skuffen kan tømmes på større høyde enn gjennom å tippe skuffen. En allsidig skuffe for mange typer arbeid!!

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

	870179	870133
Bredde (cm)	108	125
Høyde (cm)	57	57
Vekt (kg)	171	210
Volum (l)	135	156
Åpningens bredde (cm)	50	50

870179	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
870133	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Planeringsaggregat

Slådden er utviklet for jevning av grusganger, parkerings
-plasser og er også et effektivt redskap ved anlegging av plen og forarbeide ved hellelegging. Slådden kan også brukes til transport av materialer eller verktøy til arbeidsplassen.
Slådden er utstyrt med festepunkter for lastsikring.

8000251

Bredde (cm)	120
Vekt (kg)	77
Høyde (cm)	38
Lengde (cm)	111
Arbeidsbredde (cm)	120

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

Planeringsaggregat HD

Slådd HD er et effektivt og kraftig redskap for å anlegge plen, grusganger og forberedelse til hellelegging. Med kraftige skjærstål i både fram- og bakkant høvles gammel plen, steiner og røtter enkelt opp. Mellom framre slåddebjelker sitter avtagbare siktenett som kan brukes til sikting av sand, samt å transportere fyllmasse for planeringsarbeidet.

	8000233	8000249
Bredde (cm)	120	150
Vekt (kg)	115	135
Høyde (cm)	41	41
Lengde (cm)	100	100

8000233	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000249	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Pallegaffel

Pallegaffelen er laget i høykvalitets stål. Justering av gaffelen er enkelt takket være hurtiglåsen. Pallegaffelen egner seg utmerket til arbeid på byggeplasser, landbruk og for materialhåndtering i forskjellige situasjoner.

8000005

Bredde (cm)	100
Vekt (kg)	120
Høyde (cm)	55
Lengde (cm)	114
Arbeidslengde (cm)	100

755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Hydraulisk pallegaffel

Med hydraulisk pallegaffel justeres avstanden mellom gaflene enkelt med joysticken fra førersetet. Pallegaflene egner seg utmerket for arbeid på byggeplasser, landbruk og alle typer materialhåntering.

8000243

Bredde (cm)	120
Vekt (kg)	183
Gaffelavstand min /maks (mm)	40-800
Lengde (cm)	120

755xc | a6020 | a6026 | a6226 | a7240 | a7750

Storsekkløfter

Økonomisk og sikker måte for å håndtere store sekker.
Passer godt til f. eks. gjødsel- og såvaresekker.

8000375

Bredde (cm)	94
Vekt (kg)	46
Lengde (cm)	150
Løftehøyde fra bakken (cm)	132
Maks løftekapasitet (kg)	1000

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

Steingreip

Steingrepet er beregnet på å samle steiner fra jorder og åkrer. Greipet er utstyrt med sterke og holdbare tinner.

8000396

Bredde (cm)	150
Vekt (kg)	263
Høyde (cm)	60
Lengde (cm)	100
Diameter på tagg (mm)	35
Avstand mellom stavene (mm)	80

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

Graverarm

Effektiv og økonomisk løsning for mindre gravejobber. Monteres direkte på redskapsfestet på lasteren. Lett og enkel å transportere.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

870159

Vekt (kg)	73
Gravedybde (cm)	208
Gravelengde (cm)	178
Totallengde uten skuff (cm)	130

755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Skuffe

Et utvalg skuffer for forskjellige arbeidsoppgaver.
Passer graverarm 870159.

Med tenner	870163	870164	870166
Bredde (cm)	20	27	37
Vekt (kg)	20	22	25
Volum (l)	12	16	24

Uten tenner	870167	870172
Bredde (cm)	47	80
Vekt (kg)	31	45
Volum (l)	30	55

Beltegraver

Med beltegraveren graver du enkelt smale grøfter uten å skade jordet. Rask måte å grave drenerings-, rør- eller kabelgrøfter. Graveren lager en fin grøft som enkelt kan fylles igjen med skuff eller doseringsblad. Drives med en hydraulikkmotor via et planetgir for å sikre lang og problemfri drift.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

870159

Bredde (cm)	107
Vekt (kg)	210
Lengde (cm)	174
Gravebredde (cm)	10-30
Gravedybde (cm)	90

755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Jordbor

Hydraulikkmotor med planetgir gir høyt dreiemoment og gjør borenheten effektiv for mange typer arbeid. Stort utvalg av bor gjør det mulig å effektivt lage hull fra 75- 900 mm. Å borre i harde underlag som f.eks. sandstein går utmerket takket være utskiftbare tungstensskjær og pilothode.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

Forlengningsrør	
870380	500 mm
870381	800 mm
870382	1000 mm

Jorbor	
870366	D 100 mm (MFT)
870367	D 150 mm (MFT)
870368	D 200 mm (MFT)
870369	D 300 mm (MFT)
870370	D 400 mm (MFT)
870371	D 500 mm (MFT)
870372	D 600 mm (MFT)

870350

Vekt (kg)	72
Lengde (cm)	65
Bordiameter (cm)	10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Borlengde (cm)	97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Borvekt (kg)	13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
Forlengningsrør (cm)	50, 80, 100

755xc | a6020 | a6026 | a6226 | a7236 | a7240 | a7750

Sideutmater

Sideutmater utformet som skuff for enkel fylling av masse. Materskrue som fordeler massen jevnt og enkelt. Et godt redskap for å f. eks. fylle kabelgrøfter og dreneringskanaler. Kan også brukes for å mate ut dyrefôr. Passer også til sand, mindre mengder grus og mel.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

870180

Bredde (cm)	94
Vekt (kg)	98
Høyde (cm)	80
Lengde (cm)	81
Volum (l)	250

755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Matrix asfaltutlegger

For utlegging av mindre mengder asfalt og oljegrus. Høyde på utlagt masse kan justeres manuelt. Fungerer også bra for å legge ut en jevn grusseng for hellelegging.

870200

Bredde (cm)	100
Vekt (kg)	250
Høyde (cm)	90
Lengde (cm)	70
Volum (l)	250

755xc | a6020 | a6026 | a6226 | a7236 | a7240 | a7750

Tilhenger, 3 - veis tipp

Kraftig og allsidig tilhenger med 3-veis tipp. Tippiens retning endres enkelt ved å flytte gangjernstappenes plassering. Utstyrt med nedfellbare 35 cm høye sidelemmer som ved behov kan tas bort om man ønsker et helt plant flak. Tilhengeren har en meget kraftig ramme og høydejusterbart parkeringsstag.

Minilasteren skal være utstyrt med et enkelvirkende bakre hydraulikkuttak og trekkrok.

870156

Bredde (cm)	128
Vekt (kg)	452
Lengde (cm)	279
Høyde, sidelem (cm)	35
Lastehøyde (cm)	70
Lastekapasitet (kg)	1500
Lasteareal (cm)	110*200
Maks høyde (cm)	140
Overheng (cm)	60

R

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

Tiltadapter

Norcar tiltadapter monteres mellom redskapet og lasterens redskapsfeste. Adapteret er meget kompakt og smidig og gjør at redskapet kan tiltes 15 grader i begge rotasjonsretningene.

Tiltadapteret gir store fordeler ved f. eks. planeringsarbeid hvor skuffe eller planeringsaggregat kan justeres for å forme underlaget. Tiltadapteret i kombinasjon med truckgaffel gir også god mulighet for å justere lasten under kjøring på skrått eller ujevnt underlag.

Å plukke opp en pall som står skrått gjøres også enkelt. Med tiltadapter i kombinasjon med hydrauliske redskaper må lasteren være utstyrt med ekstra hydraulikkuttak foran 4,5 (kun a-serien).

Tiltadapteret er utstyrt med en mengdereguleringsventil for trinnløs justering av hastigheten på tiltingen.

8000442

Outlet Multifaster
(a- och 700 serien)

8000443

Outlet 4 & 5
(a- serien)

8000342

Vekt (kg)	**51**
Tiltvinkelt	**+/- 15°**
Torque (kNm)	**7-9,49**
Påbyggingsmål (mm)	**105**

Med tiltadapter 8000342 må hydraulikkslanger tilpasses lastermodell samt uttakskombinasjoner og er ikke inkludert.

755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Snøfres 1200 G

Effektiv og robust totrinns snøfres

Norcars snøfreser er utstyrt med hydraulisk styring av tutens sving og kastevinkel.

Styring av redskapet krever at minilasteren er utstyrt med 4,5 hydraulikkfunksjon.

Styrepanelet for skifte mellom rotasjon og kastevinkel er inkludert og styres direkte fra joystick på knappene for styring av 4,5 hydraulikk og funksjonen byttes på panelet.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

- Totrinns fres
- Høyde 700 mm
- Forsterket ramme
- Tannhjulmotor
- Norcar redskapsplate
- Girkasse i støpejern
- 400 mm skrue med tagget kant
- 400 mm andre trinns impeller
- Hydraulisk sving av tut
- Hydraulisk innstilling på utkast

8000535

Bredde (mm)	1200
Vekt (kg)	220
Kapacitet (l/min)	40/60

a6226 a7236 a7240 a7750

Snøfres 1500 P

Norcars snøfreser er utstyrt med hydraulisk styring av tutens sving og kastevinkel.

Styring av redskapet krever at minilasteren er utstyrt med 4,5 hydraulikkfunksjon.

Styrepanelet for skifte mellom rotasjon og kastevinkel er inkludert og styres direkte fra joystick på knappene for styring av 4,5 hydraulikk og funksjonen byttes på panelet.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

- Totrinns fres
- Høyde 700 mm
- Forsterket ramme
- Aksial stempelpumpe
- Norcar redskapsplate
- Girkasse i støpejern
- 400 mm skrue med tagget kant
- 400 mm andre trinns impeller
- Hydraulisk sving av tut
- Hydraulisk innstilling på utkast

8000536

Bredde (mm)	1500
Vekt (kg)	270
Kapacitet (l/min)	55/80

a6026 a6226 a7240 a7750

Feieaggregat

En allsidig børsteenhet kan utstyres med oppsamler, en sidebørste og et vannsystem. Tømming av enheten foretas med hydraulikken. Tre forsterkede hjul for myk kjøring.

- oppsamler, 6003464
- sidebørste, 6003465
- vannsystem, 6003466

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000590

Bredde (cm)	185
Arbeidsbredde (cm)	150
Børste diameter (cm)	52
Vekt (kg)	194
Volum (l)	135

755xc | a6020 | a6026 | a6226 | a7236 | a7240 | a7750

Feieaggregat

Robust feiemaskin med flytestilling og mekanisk svingbar feievalse.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

870125

Bredde (cm)	134
Vekt (kg)	215
Høyde (cm)	82
Lengde (cm)	110
Arbeidsbredde (cm)	120
Børste diameter (cm)	50
Svängradie	+/- 30°

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Feiekost rund

Sidebørsten er en effektiv børste som flytter massen sideveis. Kan med fordel brukes f. eks. inntil husvegger og på fôrbrett. Kan roteres både med og mot klokken.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

Feiekost rund, plast

	870252	870253
Bredde (cm)	105	105
Vekt (kg)	82	78
Høyde (cm)	44	44
Lengde (cm)	125	125
Børstens materialel	Plast + stål	Plast

870252	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
870253	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Skyvekost

8 rader polypropylenkost for bruk til snø, skitt og sand. Bygget med støttet for enkel oppbevaring og vedlikehold. Veldig enkelt å skifte ut børsterader.

	8000562	8000563
Bredde (cm)	164	214
Arbeidsbredde (cm)	150	200
Vekt (kg)	106	135
Høyde (cm)	55	55
Børsterader	8	8
Kostlengde (cm)	25,5	25,5

8000562	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000563	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Høytrykksvasker

Utstyrt med høytrykkstvaskeren blir din Norcar en smidig gaterengjøringsmaskin. Vaskepistol og slangetrommel. Egner seg også til vask av for eksempel uteområder og fortau. Vaskeren kombinerer lavt vannforbruk med høyt flyt (30 l/min) og trykk (200 bar).

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000505

Vekt (kg)	104
Høyde (cm)	130
Volum (l)	270
Arbeidsbredde (cm)	125
Vaskertrykk (bar)	200

a6026	a6226	a7240	a7750

Snøskjær

Effektivt redskap for snørydding. Stabilt avfjæret blad med hydraulisk sving. Bladet har flytende redskapsinnfesting og følger underlaget bra. Bladet kan også utstyres med kantvinger. Steinutløsende fjæring. Svingbart slitestål med en side som kamskjær (herdet stål AR500). Standard med støttet-allerken. Kantvinger 25+25 cm kan monteres for oppsamling eller rakefunksjon (kun på 8000290).

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

Kantvinger

	8000262	8000290
Bredde (cm)	140	190
Vekt (kg)	135	160
Høyde (cm)	47	47
Lengde (cm)	67	73
Hydraulisk rotasjon	+/- 28°	+/- 28°

Kantvinger	8000291
Bredde (cm)	25 + 25
Vekt (kg)	25
Høyde (cm)	47
Lengde (cm)	13

8000262	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000290	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000291	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Vinkeljustert V-plog

Hydraulisk justerbar vinkel på V-plog som letter snøfjerning langs smale strekninger. Vinkeljusteringen av plogen aktiveres enkelt og lett via lasterens joystick. Bladet kan også snus horisontalt (6°) for å følge overflaten på best mulig måte. Plogen er utstyrt med hjørnemarkører. Det herdede stålstykket på V-bladet kan skiftes ut. Hydraulikksystemet er beskyttet av en overtrykksventil.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000579

Bredde (cm)	165
Bredde fullt vinklad	145
Høyde (cm)	63
Vekt (kg)	137
Stålstykke	Hardox 6 mm
Maks. vinkel	30°

a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

Sandsprederskuffe

Effektivt redskap for glatte underlag som is og holke. Robust konstruksjon gir skuffen lang levetid. Skuffen drives av lasterens hydraulikk og er utstyrt med blandevalse for å gi jevn utmating og fordeling av strøsanden. Skuffen er konstruert slik at den kan brukes med løftebommen i nedre hvileposisjon noe som gjør kombinasjonen smidig og kort. Sprer salt, sand og grus opp til 0,9 mm størrelse. Støtteben for stabil lagring.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000508

Bredde (cm)	132
Vekt (kg)	233
Høyde (cm)	73
Lengde (cm)	86
Volum (l)	280
Spredebredde (mm)	1200

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

Gressklipper

En stabil hydraulisk drevet gressklipper med tre remdrevne rotorer. Klipperen er av såkalt mulcher (bioklipp) type og med doble klippepanner på hver rotor finfordeles gresset meget effektivt.

Klipperen kan også brukes som normal klipper med utkast bakover eller til siden ved at styreplatene tas av (boltinnfesting).

Gressklipperen har stabile rundtsvingende hjul og klippehøyden justeres enkelt ved å flytte distansehylsene på innfestingsakselen.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

	8000346	8000347
Bredde (cm)	131	174
Vekt (kg)	170	200
Arbeidsbredde (cm)	120	150

8000346	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000347	755xc	a6226	a7240	a7750		

Jordfres

Jordfresen har kraftige rotorer med fire skjæreblad. Maskinen kultiverer jorda på en effektiv måte for å kunne bearbeide grunnen. Meget effektiv for opparbeiding av plen og hager.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000350

Bredde (cm)	117
Vekt (kg)	150
Arbeidsbredde (cm)	105

755xc a6020 a6026 a6226 a7240 a7750

Beitepusser

Beregnet for kutting av langt gress, små busker og kratt.
Beitepusseren er standard utstyrt med Y-kniver.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

	8000510	8000511
Bredde (cm)	154	178
Vekt (kg)	187	207
Arbeidsbredde (cm)	129	153

8000510	a6226	a7240	a7750
8000511	a6226	a7240	a7750

Stubbfres

Stubbfres for montering på lasterens løftebom. Freshodet flyttes med lasteren eller med svingbevegelse av lasteren.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

	870801	870802
Bredde (cm)	69	80
Vekt (kg)	92	200
Høyde (cm)	58	65
Lengde (cm)	81	124
Oljemengde (l/min)	30-50	50-75
Maks bar (bar)	250	250

870801	a6226	a7240	a7750
870802	a7750		

Flishugger

Kompakt og robust flishuggerfor kutting av kvister og små trær med en diameter opp til 100 mm. Flishjulet har to kniver som effektivt drar inn og fliser opp massen.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000508

Bredde (cm)	80
Vekt (kg)	210
Høyde (cm)	150
Lengde (cm)	120
Antall blad	2
Flisstørrese (mm)	12
Oljemengde (l/min)	30
Treets maks. diam. (cm)	10

a6226 a7236 a7240 a7750

Kombispyd

Stabilt redskap for handtering av både firkantballer og rundballer. Redskapet har to fjærstålspyd av beste kvalitet med en strekkgrense på over 1400 MPa. Spydene er plassert slik at man også kan bruke den som truckgaffel, noe som gjør rundballespydet meget anvendelig da man kan håndtere både baller og paller uten å bytte redskap. Redskapet har høydejusterbare støttebalker som beskytter mot bakoverfallende last.

8000517

Bredde (mm)	900
Høyde (mm)	955-1180
Lengde (mm)	1180
Vekt (kg)	50
Lengde på spyd (mm)	1100
Avstand mellom spyd (mm)	750

755xc a6020 a6026 a6226 a7236 a7240 a7750

Rundballespyd

Stabilt redskap for håndtering av både stående og liggende rundballer. Redskapet har to fjærstålspyd av beste kvalitet med en strekkgrense på over 1400 Mpa. Et langt spyd for å stabilt løfte ballen og et kortere som hindrer ballen i å rotere. Redskapet har høydejusterbare støttebalker som beskytter mot bakoverfallende last.

8000518

Bredde (mm)	900
Høyde (mm)	955-1180
Lengde (mm)	1180
Vekt (kg)	50
Spyd (st)	2
Lengde på spyd (mm)	1100 / 600
Avstand mellom spyd (mm)	370

755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Silogreip

Effektiv silogreip er tilgjengelig i to forskjellige bredder. Utstyrt med to hydraulikksylindre.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

	8000593	8000595
Bredde (cm)	130	150
Vekt (kg)	225	240
Høyde (cm)	77	77
Lengde (cm)	97	97
Volum (l)	900	1050

8000593	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000595	a7240	a7750			

Skuffe med greip

Dette er en kombinert skuffe og greip. Med denne kan du transportere og laste f. eks. greiner, flis, kompost, strø, gjødsel og bygningsmasse. Med greipet oppslått kan den også brukes som vanlig skuffe. Effektive sideplater beskytter og gir mer volum til skuffen.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

	8000591	8000592
Bredde (cm)	130	150
Vekt (kg)	330	160
Høyde (cm)	72	72
Lengde (cm)	80	80
Volum (l)	700	800

8000591	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000592	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Skuffe med greip

Dette er en kombinert skuffe og greip. Med denne kan du transportere og laste f. eks. greiner, flis, kompost, strø, gjødsel og bygningsmasse. Med greipet oppslått kan den også brukes som vanlig skuffe.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000407

Bredde (cm)	105
Vekt (kg)	147
Volum (l)	120
Gap	82°

755xc | a6020 | a6026 | a6226 | a7240 | a7750

Silogreip

Passer for de fleste fôrtyper. Kraftig hydraulikksylinder gjør at man kan gjøre jobbe effektivt. Kompakt modell som passer for utfôring på trange plasser.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

Skraper

Fôrskrape tilpasset silogreip 8000287 og 8000036.

	8000287	8000036
Bredde (cm)	90	105
Vekt (kg)	106	110
Høyde (cm)	55	55
Lengde (cm)	77	77
Antall tinner	6	6
Avstand mellom stavene (cm)	16	19

Fôrskrape	8000410
Bredde (cm)	120
Vekt (kg)	50
Høyde (cm)	25
Arbeidsbredde (cm)	125
Arbeidshøyde (cm)	27,5

8000287	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750
8000036	755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

Rundballegriper

Store kontaktflater gjør at man kan håndtere plastinnpakkede rundballer meget varsomt. Rundballegriperen håndterer rundballer med diameter fra 990 - 1800 mm og sentrerer rundballen automatisk i griperen. Sterk konstruksjon. Renset og overflatebehandlet med dypplakkert alkydlakk garanterer lang holdbarhet. Utstyrt med to kraftige hydraulikksylindere, 63/40-169 mm.

Norcar Multi Faster-seriehurtigkobling standard.

8000503

Vekt (kg)	235
Baldiameter (mm)	990-1800
Gripearmer rørdiam (mm)	48
Gripearmer (mm)	910

755xc | a6020 | a6026 | a6226 | a7240 | a7750

Ridehallslodd

Effektivt redskap for harving og planering av ridebaner og manesjer. Sloddens blad kan åpnes i vinkel bakover og kan brukes for å flytte inn massen fra manesjens ytterkant.

870766

Bredde (cm) 250

755xc	a6020	a6026	a6226	a7240	a7750

8000295F NO 1121

Norcar Ab Oy
Fabriksgatan 7
FI-66900 Nykarleby
FINLAND

Tel. +358 (0)6 7812 144
info@norcar.com
Vi forbeholder oss retten til endringer.

www.norcar.com